



2026

IBERFORKLIFT

CARRETILLAS ELEVADORAS ELECTRICAS

CATÁLOGO

CARRETILLAS ELECTRICA



IBERFORKLIFT





IBERFORKLIFT

MODELO 1.5T

Carretilla Elevadora 1.5T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	1.5T
Capacidad de carga	1500kg
Longitud total	2300mm
Anchura total	1200mm
Altura total	2150mm
Peso del vehículo	2340kg
Altura de elevación	3000mm
Motor de tracción	3kw
Motor hidráulico	3kw
Voltaje	60V (customizable)
Longitud total	60V70AH*5 (customizable)
Batería	220V
Cargador	180
Eje delantero	Eje delantero suspendido de acero fundido
Neumáticos	Rueda delantera 650-10 / Rueda trasera 500-8



Detalle Horquillas



Detalle Puesto de Mando



Detalle Hidráulico



Detalle Iluminación



IBERFORKLIFT

MODELO 1.5T



- El vehículo tiene una apariencia compacta, un pequeño radio de giro y puede trabajar en pasillos estrechos.
- Es ligero, ahorra energía y es cómodo de utilizar; además, el mecanismo de control es flexible, fiable y seguro.
- Neumáticos macizos de serie, con mayor capacidad de carga y mayor vida útil, lo que reduce los costes de mantenimiento.
- Utiliza baterías como fuente de energía, proporcionando mayor potencia y cero contaminación, cumpliendo con los requisitos medioambientales nacionales.
- Equipado con un avanzado sistema de recuperación de energía, que ahorra energía, ofrece alta eficiencia y proporciona una gran autonomía.
- Configurables hasta 6 m de altura de elevación.
- Posibilidad de desplazamiento lateral



IBERFORKLIFT

MODELO 2.0T

Carretilla Elevadora 2.0T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	2.0T
Capacidad de carga	2000kg
Longitud total	2300mm
Anchura total	1200mm
Altura total	2150mm
Peso del vehículo	2340kg
Altura de elevación	3000mm
Motor de tracción	3kw
Motor hidráulico	3kw
Voltaje	60V (customizable)
Longitud total	60V70AH*5(customizable)
Batería	220V
Cargador	180
Eje delantero	Eje delantero suspendido de acero fundido
Neumáticos	Rueda delantera 650-10 / Rueda trasera 500-8



Neumáticos reforzados



Detalle Puesto de Mando



Cerco de puerta reforzado



Detalle Iluminación



IBERFORKLIFT

MODELO 2.0T



- El vehículo tiene una apariencia compacta, un pequeño radio de giro y puede trabajar en pasillos estrechos.
- Es ligero, ahorra energía y es cómodo de utilizar; además, el mecanismo de control es flexible, fiable y seguro.
- Neumáticos macizos de serie, con mayor capacidad de carga y mayor vida útil, lo que reduce los costes de mantenimiento.
- Utiliza baterías como fuente de energía, proporcionando mayor potencia y cero contaminación, cumpliendo con los requisitos medioambientales nacionales.
- Equipado con un avanzado sistema de recuperación de energía, que ahorra energía, ofrece alta eficiencia y proporciona una gran autonomía.
- Configurables hasta 6 m de altura de elevación.
- Posibilidad de desplazamiento lateral



IBERFORKLIFT

MODELO 2.5T

Carretilla Elevadora 2.5T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	2.5T
Capacidad de carga	2500kg
Longitud total	2400mm
Anchura total	1200mm
Altura total	2150mm
Peso del vehículo	2800kg
Altura de elevación	3000mm
Motor de tracción	3kw
Motor hidráulico	3kw
Voltaje	60V (customizable)
Longitud total	60V 140AH*10(customizable)
Batería	220V
Cargador	220
Eje delantero	Eje delantero suspendido de acero fundido
Neumáticos	Rueda delantera 650-10 / Rueda trasera 500-8



Detalle Horquillas



Detalle Puesto de Mando



Detalle Hidráulico



Detalle Iluminación



IBERFORKLIFT

MODELO 2.5T



- Diseñado conjuntamente con una reconocida empresa de diseño, el nuevo diseño presenta una apariencia suave y elegante sin perder robustez.
- Las cubiertas están fabricadas mediante estampación metálica de una sola pieza, lo que les proporciona belleza, practicidad, firmeza y durabilidad.
- La batería se utiliza como fuente de alimentación, proporcionando energía limpia y libre de contaminación, en cumplimiento de los requisitos nacionales de protección ambiental.
- Equipado con un avanzado sistema de regeneración de energía, ahorra energía, es eficiente y ofrece una gran autonomía.
- Configurables hasta 6 m de altura de elevación.
- Posibilidad de desplazamiento lateral



IBERFORKLIFT

MODELO 3.0T

Carretilla Elevadora 3.0T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3.0T
Capacidad de carga	3000kg
Longitud total	2600mm
Anchura total	1200mm
Altura total	2150mm
Peso del vehículo	3600kg
Altura de elevación	3000mm
Motor de tracción	5kw
Motor hidráulico	5kw
Voltaje	60V (customizable)
Longitud total	60V 140AH*10(customizable)
Batería	220V
Cargador	265
Eje delantero	Eje delantero suspendido de acero fundido
Neumáticos	Rueda delantera 650-10 / Rueda trasera 500-8



Batería de gran capacidad



Detalle Puesto de Mando



Horquilla delantera forjada de mayor espesor



Dispositivo de paro de emergencia



IBERFORKLIFT

MODELO 3.0T



- El vehículo tiene un diseño compacto, un pequeño radio de giro y puede operar en pasillos estrechos.
- Es ligero, ahorra energía y es fácil de usar; además, el sistema de control es flexible, fiable y seguro.
- Está equipado de serie con una batería de gran capacidad, que proporciona mayor potencia y una autonomía más prolongada.
- Utiliza baterías como fuente de energía, ofreciendo una potencia limpia y libre de contaminación, cumpliendo con los requisitos nacionales de protección medioambiental.
- Configurables hasta 6 m de altura de elevación.
- Posibilidad de desplazamiento lateral



IBERFORKLIFT

MODELO 3.5T

Carretilla Elevadora 3.5T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3.0T
Capacidad de carga	3000kg
Longitud total	2600mm
Anchura total	1200mm
Altura total	2150mm
Peso del vehículo	3600kg
Altura de elevación	3000mm
Motor de tracción	5kw
Motor hidráulico	5kw
Voltaje	60V (customizable)
Longitud total	60V 140AH*10(customizable)
Batería	220V
Cargador	265
Eje delantero	Eje delantero suspendido de acero fundido
Neumáticos	Rueda delantera 650-10 / Rueda trasera 500-8



Batería de gran capacidad



Detalle Puesto de Mando



Horquilla delantera forjada de mayor espesor



Dispositivo de paro de emergencia



IBERFORKLIFT

MODELO 3.5T



- El vehículo tiene una apariencia compacta y un pequeño radio de giro, lo que le permite trabajar en pasillos estrechos.
 - Es ligero, ahorra energía y es fácil de usar; además, el sistema de control es flexible, fiable y seguro.
 - Está equipado de serie con neumáticos macizos, que ofrecen una mayor capacidad de carga y una mayor vida útil, reduciendo los costes de mantenimiento.
 - Está equipado con un avanzado sistema de regeneración de energía, que ahorra energía, mejora la eficiencia y proporciona una gran autonomía.
 - Configurables hasta 6 m de altura de elevación.
 - Posibilidad de desplazamiento lateral
-



IBERFORKLIFT

CARRETILLAS ELEVADORAS ELECTRICAS

Email: comercial@iberforklift.com

Teléfono: +34 747 858 951